



## PIATTINA COSTA STRETTA -FRW/2-



RoHS  
COMPLIANT  
2002/95/EG

### CARATTERISTICHE GENERALI

Cavo idoneo per l'alimentazione di lampade da tavolo o apparecchi portatili leggeri.  
Non adatto per impianti elettrici.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore: rame rosso flessibile o in alluminio placcato rame (CCA)  
Isolamento: Disposti parallelamente e isolati in PVC antifiamma.

CODICE	SEZ. NOM. (mm <sup>2</sup> )	DIMENSIONI (mm)	COLORE
PCS035O	2 x 0,35	2 x 4,2	ORO
PCS050O	2 x 0,50	2,1 x 4,3	ORO
PCS100	2 x 1	2,4 x 5	ORO
PCS035A	2 x 0,35	2 x 4,2	ARGENTO
PCS050A	2 x 0,50	2,1 x 4,3	ARGENTO
PCS10A	2 x 1	2,4 x 5	ARGENTO
PCS035M	2 x 0,35	2 x 4,2	MARRONE
PCS050M	2 x 0,50	2,1 x 4,3	MARRONE
PCS075M	2 x 0,75	2,3 x 5	MARRONE
PCS035N	2 x 0,35	2 x 4,2	NERO
PCS050N	2 x 0,50	2,1 x 4,3	NERO
PCS075N	2 x 0,75	2,3 x 5	NERO
PCS10N	2 x 1	2,4 x 5	NERO
PCS035B	2 x 0,35	2 x 4,2	BIANCO
PCS050B	2 x 0,50	2,1 x 4,3	BIANCO
PCS075B	2 x 0,75	2,3 x 5	BIANCO
PCS10B	2 x 1	2,4 x 5	BIANCO

Confezionamento standard: matasse in termoretraibile da 100m



## PIATTINA COSTA STRETTA -POLARIZZATA-



RoHS  
COMPLIANT  
2002/95/EG

### CARATTERISTICHE GENERALI

Piattina polarizzata, cavo idoneo per impianti HI-FI.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

**Piattina RN:** rame rosso flessibile o in alluminio placcato rame (CCA)

**Piattina PL:** 1° cond. rame rosso, 2° cond. rame stagnato

Isolamento: Disposti parallelamente e isolati in PVC antifiamma.

CODICE	SEZ. NOM. (mm <sup>2</sup> )	DIMENSIONI (mm)	COLORE
PCS035RN	2 x 0,35	2 x 4,35	ROSSO / NERA
PCS050RN	2 x 0,50	2,4 x 4,8	ROSSO / NERA
PCS075RN	2 x 0,75	2,5 x 5	ROSSO / NERA
PCS10RN	2 x 1	2,6 x 5,2	ROSSO / NERA
PCS15RN	2 x 1,5	2,7 x 5,6	ROSSO / NERA
PCS25RN	2 x 2,5	3,45 x 6,75	ROSSO / NERA
PCS075PL	2 x 0,75	2,5 x 5	POLARIZZATA
PCS10PL	2 x 1	2,6 x 5,2	POLARIZZATA
PCS15PL	2 x 1,5	2,7 x 5,6	POLARIZZATA

Confezionamento standard: matasse in termoretraibile da 100m